

省電力設計、2次元シンボルのサポート、
ネットワーク機能標準搭載のロングセラー
基幹システム出力で高い信頼性と安定性を実現

5577 Series

5577-G05-W、5577-H05-W



オプションの
リアトラクター装着時

ハイライト

■充実した高性能印刷機能

- 最高印刷速度300字/秒(5577-H05-W)、180字/秒(5577-G05-W)
- 連続用紙をはじめ、A3横から郵便はがきまで対応

■環境への対応

- RoHS指令準拠
- 省電力設計かつ地球環境にもやさしいエコロジー商品

■より充実した用紙ハンドリングの幅広い対応

- オプションのリアトラクターにより同時に2種類の連続用紙を装着可能
- ミシン目カット機能で、フレキシブルなペーパーハンドリング
- 用紙ハンドリングに優れたストレート・ペーパー・パスの採用
- 自動紙厚調整機構によるスムーズな印刷

■さまざまなシステム環境への対応

- 双方向パラレル(IEEE1284準拠ECP)、Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)、USBポートを標準搭載
- IBM i®とTelnet5250EによるLAN(TCP/IP)接続

■新しく追加された機能

- オプションのリアトラクターのサポート
- USBホスト機能により、簡単操作で設定切り替えが可能

1985年の発売以来、累計50万台以上の出荷実績を誇り、25年以上にわたりロングセラーを続けるインパクト・プリンターの5577 Series。

高性能の複写機能、高速印字能力は引継ぎ、省エネ、省電力のためのセーブ機能、低騒音といった環境対策、また、2枚の連続用紙の同時セット、5577用拡張制御コマンドのサポートなど用途に幅を広げるために、機能をさらに充実しました。

5577 Seriesは発売以来25年を経ても、最高レベルをめざし、まだまだ成長を続けます。

1. 充実した高性能印刷機能

最高印字速度300字/秒(5577-H05-W)、180字/秒(5577-G05-W)、連続用紙をはじめカット紙も郵便はがきからA3サイズまで対応し、紙厚は伝票用に使われる薄紙(連量40kg)から文書カバーの厚紙(連量135kg)までビジネスに利用されるさまざまな用紙に対応します。

さらに下辺がのり付けされている伝票に加え、上辺がのり付けされている伝票に印字するための下向き印刷機能も実装しています。対応複写枚数は、最大オリジナル+7枚(5577-H05-W)最大オリジナル+5枚(5577-G05-W)です。

2. 環境への対応

EU RoHS指令に準拠しています。

パワーセーブモードでは消費電力9W以下、さらにリモートパワーオフの機能で3W以下の省電力を実現します。

3. より充実した用紙ハンドリングの幅広い対応

用紙ハンドリングに優れたストレート・ペーパー・パスの採用により、複写紙でも1枚目から最後まで、印字がずれることなく出力できます。

また、オプションのリアトラクターにより、同時に2種類の連続用紙をセットし、切り替えて使用することができます。

4. さまざまなシステム環境への対応

双方向パラレル(IEEE1284準拠ECP)、Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)、USBポートを標準搭載。また、IBM i®とTelnet5250EによるLAN(TCP/IP)接続も可能です。

5. 新しく追加された機能

新たに設計したコントローラーにより、拡張機能用としてUSB外部機器を接続することができるポートを搭載、USB 10キー接続により10種類のユーザー設定を簡単に選択したり、USBメモリーによる初期設定値の保存/呼び出しが可能となります。

リコーがお届けする高速印刷プリンター

商品名		5577-G05-W	5577-H05-W
品 種 代 碼		FB9660	FB9661
製 品 型 番		5577G05W	5577H05W
標準価格(消費税別)		398,000円	498,000円
印刷方式		24ピン・ワイヤードット・マトリックス	
印刷速度	全角(6.7CPI、6LPI)	180(字/秒)(高速)、90(字/秒)(通常速)	300(字/秒)(高速)、150(字/秒)(通常速)
	半角(10CPI、6LPI)	270(字/秒)(高速)、135(字/秒)(通常速)	450(字/秒)(高速)、225(字/秒)(通常速)
解像度		180dpi(全角24×24ドット)	
月間想定印刷枚数	連続用紙	1,000枚(15×11インチ用紙、半角文字1,500文字/枚印刷時)	2,200枚(15×11インチ用紙、半角文字1,500文字/枚印刷時)
	カット紙	2,500枚(A4サイズ、半角文字600文字/枚印刷時)	5,600枚(A4サイズ、半角文字600文字/枚印刷時)
データ・ストリーム		5577、ESC/P、SCS(Telnet5250E)、5557拡張制御コマンド(//n//コマンド)	
接続方式		双方向パラレル(IEEE1284準拠ECP)コンバージド・インターフェイス、イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0	
印刷プロトコル		LPR、FTP、Telnet5250E	
用紙サイズ(幅×長)	連続用紙	フロントラクター 76.2×50.8mm~406.4×355.6mm(3×2インチ~16×14インチ)	リアトラクター(オプション) 152.4×50.8mm~381.0×355.6mm(6×2インチ~15×14インチ)
	カット紙	手差し給紙 100×100mm~420×364mm	
用紙重量	連続用紙	フロントラクター 45kg~135kg	リアトラクター(オプション) 55kg~135kg
	カット紙	40kg~135kg	
リアトラクター ^{※1}		オプション	
最大印字可能幅		13.6インチ	
最大複写枚数	標準	オリジナル+5枚 最大用紙厚0.36mm	オリジナル+7枚 最大用紙厚0.48mm
	オプション	リアトラクター機構ではオリジナル+5枚、最大用紙厚0.36mm	
内蔵フォント	5577モード	全角 半角	IBM明朝体、旧文字セット/新文字セット選択可(90年改訂適用選択可) コード・ページ932/942/943、明朝12CPI、明朝10CPI、クーリエ、エリート、DPゴシック、横縮小、上/下付き
	ESC/Pモード	全角 半角	JIS 83年レベル対応
バーコード(5577モード)		LQ10CPI、LQ12CPI、ドラフト、カタカナLQ、カタカナ・ドラフト、プロポーショナル JAN短縮、JAN標準、Code39、インダストリアル/インターリーブド2OF5、 郵便番号制カスターマ・バーコード、Code128、QRコード(5577モードのみ)、CODABAR(NW-7)	
騒音レベル		55dBA以下(エコモード動作時:53dBA)	
本体寸法(幅×奥行×高)		642×280×271mm	
消費電力	質量	23kg	24kg
	最大	290W	330W
	印刷時	120W	150W
	待機時	9W(リモートパワーオフ時 3W)	
保証期間		1年間(翌営業日現地修理)	
装置寿命		6万ページ ^{※2} または5年のいずれか早いほう	13万2千ページ ^{※2} または5年のいずれか早いほう

※1 リアトラクターでは「両側紙ホチキス用紙」もしくは「片側点糊付け+片側紙ホチキス用紙」が使用できます。「片側紙ホチキス用紙」は使用できません。
 ※2 連続用紙(15×11インチ)でのページ数(1ページ当たり1,500字、半角文字を想定)

ご使用上の注意

- 5577-G05-W 月間平均印刷量の目安
使用頻度として連続用紙で1,000ページ/月(1ページ当たり半角文字1,500字を想定)、またはカット紙で2,500ページ/月(1ページ当たり半角文字600字を想定)でのご使用をおすすめします。
- 5577-H05-W 月間平均印刷量の目安
使用頻度として連続用紙で2,200ページ/月(1ページ当たり半角文字1,500字を想定)、またはカット紙で5,600ページ/月(1ページ当たり半角文字600字を想定)でのご使用をおすすめします。
- 上記月間平均印刷量の目安は、プリンターの装置寿命5年をもとに算出しています。
- (注) Telnet5250Eをご使用の際は、制限事項がありますので事前にお客様のご使用環境で問題のないことをご確認ください。

■オプション

商品名	品 種 代 碼	標準価格(消費税別)
リアトラクター	FB9667	20,000円

■サプライ

商品名	品 種 代 碼	標準価格(消費税別)	備考
5577-G05-W 用			
38F5765 5575/5577/4747 カートリッジリボン	QR9006	1,600円/本	リボン長さ13m
38F5676 5575/5577/4747 詰め替えリボン	QR9007	800円/本	
3289303 5575/5577/4747 リボン(1箱1個入り)	QR9005	3,600円/箱	カートリッジ+詰め替えリボン4本
5577-H05-W 用			
3296010 5577-D/H/K/T/W リボンカートリッジ(1本単位)	QR9010	3,800円/本	リボン長さ58m
3296011 5577-D/H/K/T/W 詰め替えリボン(1本単位)	QR9011	2,500円/本	
3291002 5577-D/H/K/T/W リボンセット(1箱1本入り)	QR9009	13,000円/箱	カートリッジ+詰め替えリボン4本

■保証/保守

保証サービス

保証

購入後1年間(無償)

本製品は日本国内のみ使用可能です。日本国外での使用はできません。

- このカタログに記載された仕様・意匠については改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 記載の商品名・会社名は一般に各社の商標または登録商標、サービスマークです。

販売元

製造元



JBアドバンス・テクノロジー株式会社

〒212-8505 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア 西館20階 TEL: (044) 280-8600(代)
<http://www.jbat.co.jp/> MAIL: jbat_sol@jbat.co.jp

本 社 営 業 所 〒212-8505 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア 西館20階 TEL: (044) 280-8610(代)
 名 古 屋 営 業 所 〒461-0005 愛知県名古屋市中区東区1-13-3 NHK名古屋放送センタービル 17階 TEL: (052) 952-8600(代)
 大 阪 営 業 所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー 13階 TEL: (06) 6350-5190(代)